

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO MASILLA DE RETOQUES 180 ML.

REFERENCIA 02-2030

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB <u>www.concept-car.es</u>



## 2. DESCRIPCIÓN

Masilla nitro especialmente indicada en el llenado de poros y rasguños de la luz. Es un producto basado en las resinas y la nitrocelulosa, ofreciendo la sequedad extremadamente rápida, la buena adherencia y el lijado fácil. Compuesto por pasta de grano fino, es especialmente adecuado para trabajos de retoque (pequeños defectos, agujeros de alfiler, porosidad y rasguños de la luz). Después de lijar con papel fino se puede recubrir directamente con esmaltes de acabado.

#### 3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color	Gris
Gravedad Específica	1.66 kg/litro (0.02)
Viscosidad	120000 ( ± 10000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 7

## 4. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación de superficie:

Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

Medio de aplicación:

Aplicación con espátula.

Secado al aire:

< 30' at 20°C

Lijas recomendadas:

Después de 15 ÷ 20 minutos, seque o moje con papel de lija de acabado. Recubrible: Justo después de lijar, con cualquier tipo de esmalte o barniz.

#### 5. ALMACENAJE

24 meses en envase sellado original.

Esta hoja de técnica sustituye a todas las ediciones anteriores. Fecha actualización: 28/10/2024

www.concept-car.es