

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO RESINA DE POLIÉSTER 2050

REFERENCIA 02-2052 RESINA 1 KG.

02-2053 RESINA 5 KG.

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL <u>info@concept-car.es</u>

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Resina reparadora para la aplicación sobre lana de vidrio, tejido de vidrio o fibra de vidrio. Este producto es muy apreciado por los talleres de carrocería, dónde las zonas de chapas o partes plásticas quedan perfectamente reparadas.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color	Amarillo	
Proporción de la mezcla	100:1-3	
Catalizador	Catalizador P-mezclar profundamente	
Vida de la mezcla	Aprox. 10-15 min. / 20°C	
Tiempo de secado	Después de aprox. 30-60 minutos pueden ser aplicadas las capas de	
Temp. Objeto 20°C	fibra. La superficie debe ser fijada después de aprox. 60 minutos	
Temp. Objeto 60°C	una lija de papel P60 o P80.	
VOC-regulación	EC limita el valor de los productos (cat. B/b): 250g/l (2007)	
	El producto contiene un máximo de 0g/l VOC (0lbs/gal)	

4. RECOMENDACIONES

Limpieza de las herramientas: con diluyente universal inmediatamente después de su uso. No deje endurecer. Los cambios o adiciones sobre los automóviles en algunos países tienen que ser legalizados por las oficinas federales.

Marcado:	VbF	Ordenanza de materiales peligrosos.
Boss Fix:	n/a	Inflamable, Xn Nocivo, contiene estireno.
Catalizador P:	n/a	Xi Irritante, oxidante, contiene benzoilo peróxido.

Todos los productos deben ser eliminados en relación con los reglamentos de la salud ambiental de las autoridades. Proteja el medioambiente.

Esta hoja de técnica sustituye a todas las ediciones anteriores. Fecha actualización: 28/10/2024

www.concept-car.es