

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO APAREJO 1K HS 2245 400 ML.

REFERENCIA 02-2208 BLANCO

02-2210 GRIS CLARO

02-2215 GRIS MEDIO

02-2220 NEGRO

02-2225 ROJO

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

El aparejo acrílico 1K HS 2245 es un spray apropiado para la reparación y rectificación de pequeñas zonas. Imprimación de secado rápido con propiedades de protección anticorrosiva para el área del vehículo reparada. Perfecta adherencia en plásticos como PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP. Es de secado rápido y puede ser revestido con pinturas con base agua o base disolvente.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Base química	Resina acrílica
Contenido VOC	271g/500ml
Cobertura	1.2m ²
Notas sobre almacenamiento	3 años en almacenamiento apropiado (10-25°C, humedad relativa del aire de máximo 60%)

4. APLICACIÓN

Agitar el aerosol al menos dos minutos, hasta que la bola se libere.

Aplicar a capas a una distancia de 250mm aproximadamente

2 capas a 70-80 um

Tiempo de secado: 25 minutos a 20°C

IR: 10-15 min

Después de usar, girar el aerosol hacia abajo y vaciar la válvula

5. DESECHO

Los envases completamente vacíos deben ser depositados en puestos de reciclaje o contenedores apropiados. Los envases que no estén vacíos deben ser dispuestos como desechos especiales.

Esta hoja de técnica sustituve a todas las ediciones anteriores. Fecha actualización: 28/10/2024

www.concept-car.es