

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO DILUYENTE ACRÍLICO 5 L.

REFERENCIA 03-3000 LENTO

03-3010 ESTÁNDAR

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL <u>info@concept-car.es</u>

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Disolvente acrílico para pinturas, barnices y aparejos acrílicos, específico para su utilidad en aplicaciones de pinturas y esmaltes acrílicos, mono o bicapa. Evaporación media- lenta adecuado con imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes acrílicos.

3. CARACTERISTICAS

Peso específico 20°C:

• Diluyente lento: 0,889 ± 0,010

• Diluyente standard: 0,885 ± 0,010

Inflamabilidad: 29 °C.

Intervalo de ebullición:

• Diluyente lento: 126 – 192 °C.

• Diluyente standard: 124 – 185 °C.

Contenido en COV's: 100%

4. ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 30°C al abrigo de la humedad y de la luz solar directa. Remitirse a la Hoja de Seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

Esta hoja de técnica sustituye a todas las ediciones anteriores. Fecha actualización: 28/10/2024 www.concept-car.es