

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **DESENGRASANTE ACRÍLICO 5 L.**

REFERENCIA **03-3500 ESTÁNDAR**
03-3510 LENTO

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Disolvente desengrasante específico para limpiar cualquier trazo de suciedad, humo, silicona, grasa. Su evaporación lenta le permite ser utilizado durante épocas de altas temperaturas, permitiendo limpiar con comodidad todas las superficies.

Se recomienda usar el disolvente acompañado de paños desengrasantes para la limpieza de desengrasantes.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Líquida
Aspecto	Fluido
Color	Incoloro
Olor	Disolvente
Temperatura de ebullición a presión atmosférica	95°C
Presión a vapor a 20°C	2 Pa
Presión a vapor a 50°C	33 Pa (0kPa)
Tasa de evaporación a 20°C	No relevante
Densidad a 20°C	685 – 695 kg/ m ³
Densidad relativa a 20°C	0,685 – 0,695
Viscosidad dinámica a 20°C	1,03 cP
Viscosidad cinemática a 20°C	1,38 cSt
Viscosidad cinemática a 40°C	<20,5 cSt
Punto de inflamación	0°C

4. SEGURIDAD

Evitar el contacto directo con la piel.

Utilizar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante la aplicación.

En caso de contacto con los ojos, piel o mucosas, lavar inmediatamente con agua, limpiar y consultar a un médico.

Facilitar la ventilación cuando el producto se aplique en interiores.

Evitar la inhalación prolongada y usar protección respiratoria en caso de ser necesario.

Para más información solicitar la Ficha de Datos de Seguridad.