

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **PROMOTOR DE ADHERENCIA**

REFERENCIA **04-1000 LATA 1L.**

04-1005 SPRAY 500 ML.

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

El promotor adherente es una mezcla única, formulada exclusivamente de resinas de propiedad que crean un enlace químico adherente que permite la adhesión en materiales de difícil pegado. Actúa como relleno y reparación de estos sustratos. Prepara las partes lavadas adecuadamente y/o reparadas para la aplicación de adhesivos, rellenos y últimas capas. El spray Promotor Adherente D actúa como adhesivo, relleno, capa de acabado y también como un excelente sellador para todos los plásticos flexibles y semirrígidos.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicación, pulverizar y dejar secar.
- Promotor adherente sobre materiales plásticos flexibles y semirrígidos.
- Compatible con todos los productos de sellado y reparación de plásticos.
- Compatible con todos los revestimientos.
- Mejora drásticamente la adherencia de adhesivos, rellenos y revestimientos.
- Aprobado por la OEM (Oficina para el Tratamiento de Situaciones de Emergencias).
- Producto utilizado por los fabricantes de piezas.

4. PREPARACIÓN

Todas las superficies deben lavadas primero con agua y jabón, y luego secadas. Permitir que el producto de limpieza se evapore.

Para una imprimación o pintado inicial, se requiere un ligero arrastre para eliminar cualquier partícula.

Volver a lavar y permitir que el producto de limpieza se evapore completamente.

5. MODO DE USO

Agitar vigorosamente el aerosol.

Pulverizar el producto a una distancia aprox. de 10 a 12 pulgadas de la superficie a tratar.

Puede aplicarse con una pistola de spray estándar.

En caso de utilizar el producto a pistola, ajustar la presión de aire de 45 a 60 psi.

Aplicar el Spray Promotor Adherente para reparar la superficie a media capa. No saturar, dejar secar por completo.

Aplicar relleno y/u otros revestimientos.

Lijar la superficie y dejarla completamente limpia antes de aplicar el producto, eliminando los residuos del lijado.

Volver a aplicar el Spray Promotor Adherente y dejar secar completamente antes de la aplicación de otros productos, rellenos, imprimación o revestimientos.

Propiedades que figuran a continuación son de 75°F (22°C).

Dejar secar durante un tiempo mínimo de 15-20 minutos dependiendo de la cantidad de producto aplicado. Puede ser necesario un tiempo adicional de secado.

El producto debe estar totalmente seco antes de continuar con el procedimiento siguiente.