

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **TINTE RENOVADOR DE PLÁSTICOS PLAST-PT 75 ML.**

REFERENCIA **04-1050 NEGRO**

04-1055 ANTRACITA

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Plast-PT es una pintura para plástico de rápido secado. Es usado para el tratamiento y la mejora de los plásticos de color, que pueden haberse deteriorado o descolorido a causa del tiempo. Plast-PT también es muy adecuado para cambiar el color a un tono más oscuro. Gracias a su efecto muy duradero, las superficies tratadas mejoran en gran medida. Plast-PT es resistente a lavado del coche y la abrasión.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de brillo	Sedoso
Secado	Secado aire caliente (DIN 50014, 23°C y 50% humedad relativa)
Temperatura de formación de la capa	Al menos a 7°C de temperatura ambiente (no actúa bien con luz solar directa)
Propiedades físicas	Tin-Plast no es resistente al agua salada y no es adecuado para una exposición continuada al agua estancada.
Propiedades químicas	Tin-plast no debe ser mezclado con otros colores con otras propiedades ya que las propiedades específicas no serán alcanzadas.
Grosor/secado de la capa	40-50µm
Almacenaje	Almacenar en un lugar no afectado por heladas.
Salud	Perjudicial si es ingerido. Mantener alejado de los niños.
Medio ambiente	Tin-Plast tiene poco olor y es compatible con el medio ambiente.

4. APLICACIÓN

Puede ser usado en materiales con poros finos y superficies de plástico o de imitación de cuero, como techos plegables, techos duros, asientos, revestimientos de techo interior, piezas de goma, parachoques y otros revestimientos.

Puede ser utilizado en las superficies anteriormente mencionadas para aficiones y para uso doméstico o profesional (por ejemplo, caravanas, aviones y automóviles).

5. MODO DE USO

Las superficies a tratar deben lavarse previamente para eliminar la suciedad, grasa, residuos y aceites.

Debe eliminarse el Plast-PT de las partes de las superficies que no tienen que ser tratadas inmediatamente después de su aplicación.

Plast-PT puede ser aplicado con la parte suave y lisa de una esponja. La esponja debe ser humedecida antes de usarse. También es posible aplicar Plast-PT con un cepillo de ungir normal. Independientemente de la herramienta que se utilice para aplicar el producto, es importante asegurar que Plast-PT es aplicado en capas muy finas.

Si el tono de color deseado no se consigue a la primera, entonces puede repetir el procedimiento 2 o 3 veces después que la primera capa se haya secado.

6. SEGURIDAD E HIGIENE

Almacenar en lugar seco y ventilado. Proteger de los rayos solares y otras fuentes de calor, evitando superar los 60°C.

Ver ficha de Seguridad.