

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **PINTURA ANTICALÓRICA SPRAY 400 ML.**

REFERENCIA **03-0320 NEGRO**

03-0325 PLATA

03-0330 ROJO

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

El spray de pintura anticalórica de esmalte nitro-sintético monocomponente. permite el tratamiento de zonas con exposición continua a altas temperaturas, tales como tubos de escape. No apto sobre resinas sintéticas.

Color Negro y Plata hasta 800°C.

Color Rojo hasta 300°C.

3. PROPIEDADES

Resistente al calor.

Excelente adherencia.

Resistente a la gasolina, químicos y a condiciones atmosféricas.

4. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Quite la laca vieja suelta, el óxido y la arena de la superficie. No aplicar ningún primer.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La mejor temperatura de aplicación es de 15 a 25°C. Antes de usar, agitar el aerosol durante 2 minutos y rociar una muestra.

Distancia a la superficie a tratar: aproximadamente 25 a 30 centímetros.

Antes de aplicar la capa siguiente, agite de nuevo el aerosol.

Dejar secar a temperatura ambiente durante 1 hora.

Después del uso, limpie la válvula (gire el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos).

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor aplicado.