

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **MASILLA DE PLÁSTICOS 1 KG.**

REFERENCIA **02-2025**

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL [info@concept-car.es](mailto:info@concept-car.es)

WEB [www.concept-car.es](http://www.concept-car.es)



## 2. DESCRIPCIÓN

Masilla para plásticos muy elástica, especialmente desarrollada para la reparación de las diferentes partes plásticas del coche. Excelente adherencia, alta elasticidad, rápido secado y fácil lijado.

## 3. RECOMENDACIONES

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de pinturas antiguas que estén firmemente adheridos. No aplicar a pinturas termoplásticas o que contengan ácido.

Mezclar bien la masilla plástica con el endurecedor. Aplicar dentro de los rangos de temperatura adecuada (no inferior a +10°C de temperatura).

Destacado	VbF	Regulación de productos peligrosos
Boss Masilla Plásticos	n/a	Xn Nocivo, contiene estireno
Catalizador	n/a	Xi Irritante, oxidante, contiene peróxido de benzoilo.

## 4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color	Gris oscuro (aprox. RAL 7024)
Proporción de la mezcla	100:2
Catalizador	Catalizador (Peróxidos)
Vida de la mezcla	4-5 minutos
Tiempo de secado a 20°C	La superficie podría ser lijada después de aprox. 20-30 minutos

## 5. ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.