

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **ADITIVO FLEXIBILIZANTE 1 L.**
REFERENCIA **03-3220**
DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.
DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A
POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)
TELÉFONO 952 242 407
E-MAIL info@concept-car.es
WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Complemento plastificante que, añadido a nuestros productos en base disolvente, como: aparejos 2 Comp., esmaltes 2 Comp. y lacas, aumenta notablemente su flexibilidad y proporciona mejor adherencia en el proceso de pintado de los sustratos de plástico comúnmente utilizados en el sector de la automoción. La fuerza que normalmente se ejerce sobre éstos en los trabajos de reparación del automóvil no incidirá en los productos tratados con el aditivo, que se adaptará a todas las posibles deformaciones que puedan darse. Mantiene la calidad inherente del producto, sin influir ni afectar a su apariencia o al tiempo de secado del mismo.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	0.96 ± 0.01
Punto de inflamación	34- 35°C
Relación de mezcla	7%-10% dependiendo de la flexibilidad de la pieza a pintar
Color	Transparente

4. APLICACIÓN

- Incorporar al producto principal de forma homogénea y en proporción.
- Incorporar al uso en función de la flexibilidad del plástico a tratar.
- Homogeneizar perfectamente el Aditivo Plastificante.
- Homogeneizar perfectamente el producto base a aditivar.
- Verter sobre el producto hasta conseguir su uniformidad, sin separación de fases.
- Ceñirse a las cantidades recomendadas en sistemas de aplicación.

5. PROPIEDADES

- Mejora considerablemente la flexibilidad del producto aditivado.
- Fácilmente incorporable.
- El producto aditivado mantiene su poder de relleno y no altera sus propiedades físico-químicas.

6. OBSERVACIONES

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
Conservar entre 5°C y 30°C. La caducidad del material original sin abrir es de 12 meses, disminuyendo a 6 meses aproximadamente en caso de que el envase se haya abierto.
El mal uso del producto en general, puede afectar ligeramente a las propiedades del producto base. Si no se está familiarizado con el uso del mismo, se recomienda realizar pruebas previas para comprobar los resultados obtenidos.