



# FLASH

**G11**VERSIÓN: 220421  
Pág: 1/2

## ADITIVO ACELERANTE

### DEFINICIÓN

**FLASH** es un aditivo acelerante para sistemas base disolvente de poliuretano y acrílicos de dos componentes catalizados con isocianato.

**FLASH** permite reducir los tiempos de secado de fondos y barnices **de dos componentes**. En función del producto utilizado y de la temperatura ambiental pueden lograrse reducciones del 20-50% del tiempo de secado.

Se recomienda su uso únicamente en caso de temperaturas de aplicación y secado inferiores a 18-20°C y/o en situaciones extremas donde se requiera un rápido secado.

**FLASH** está diseñado como ayuda al secado en reparaciones parciales, de hasta un máximo de tres piezas.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Peso específico:</b>	0,9 kg/l a 20°C
<b>VOC:</b>	890 g/l

### DOSIS MÁXIMAS RECOMENDADAS

Las cantidades indicadas hacen referencia a adiciones en volumen sobre componente A (antes de añadir catalizador y diluyente).

Barnices:	5%
Fondos:	2-3%
Pinturas:	Máximo 5%

### ADVERTENCIA

Su uso a temperaturas elevadas, con catalizadores rápidos, así como una dosificación excesiva, pueden provocar pérdidas de brillo y adherencia y una importante reducción de la vida de la mezcla.

No se recomienda el secado de productos con Aditivo FLASH en secados forzados, con IR, cabina u otros sistemas de curado, ya que pueden provocar resultados de pérdidas de brillo en el acabado.

### SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

**ALMACENAJE**

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

**GARANTÍA**

Un año en embalaje original no abierto.

*Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.*

*La información incluida en esta documentación se basa en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.*

*Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura. Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.*